

Sensor-halogenlyskaster

STEINEL sensor-halogenlyskaster er den idelle løsningen når det gjelder å opplyse husfassader, innkjørsler og farlige steder.

De vaksomme lyskasterne er utstyrt med lyselementer i forskjellig styrke på mellom 150 og 500 Watt. Dermed kaster de automatisk glans over spesielle blikkfang, hilser gjester velkommen og skremmer effektivt vekk uvedkommende. STEINEL programmet byr på den passende modell til enhver anledning, fra den rimelige Fresnellinse-lyskasteren HS 5140 til det mikroprosesstyrte high-tech-flomlyset HS 500. Lyskasterne HS 150 og HS 300 er utstyrt med en keramikkreflektor.

Justeringsmuligheter

- Registreringsområdet kan tilpasses de lokale forhold nøyaktig ved å svinge multilinsen (HS 150 DUO, HS 300 DUO, HS 500 DUO) hhv. Fresnellinsen (HS 5140) horisontalt og vertikalt, og det kan reduseres ved hjelp av de medfølgende avskjermingslokkene.
- Enkel innstilling av belysningstid og skumringsnivå via stillskrue.





HS 150/300/500:

Halogenhuset kan svinges vertikalt +110° til -40° og horisontalt $\pm 40^\circ$. På denne måten oppnår man en optimal belysning selv under vanskelige monteringsituasjoner.

HS 150 DUO



KERAMIKK-REFLEKTOR



- Attraktiv design
- Høyverdig keramikkreflektor med kraftig lys

HS 300 DUO



KERAMIKK-REFLEKTOR




- Høyverdig keramikkreflektor med kraftig lys



HS 150 DUO


svart hvit platina-look

Art.-nr.	633011	633110	646318
Mål (h x b x d)	215 x 155 x 170 mm		
Effekt	maks. 150 W/R7s og maks. 800 W ekstra koblingseffekt på L'		
Spenning	230 – 240 V, 50 Hz		
Registreringsvinkel	240° med 180° åpningsvinkel		
Svingvidde	80° horisontalt, 150° vertikalt		
Rekkevidde	maks. 12 m (temperaturstabilisert)		
Skumringsinnstilling	2 – 2000 Lux		
Tidsinnstilling	10 s – 15 min.		
Beskyttelsestype	IP 44		
Beskyttelsesklasse	I		
Lyselement	Inklusiv lyselement 150 W (halogenstav R7S) 		
Tilbehør ekstra	Hjørnebrakett 02 fås til montering på utvendige hjørner 630560 svart 630669 hvit		
Art.-Nr.			




HS 300 DUO

svart hvit

Art.-nr.	633219	633318
Mål (h x b x d)	240 x 210 x 180 mm	
Effekt	maks. 300 W /R7s	
Spenning	230 – 240 V, 50 Hz	
Registreringsvinkel	240° med 180° åpningsvinkel	
Svingvidde	80° horisontalt, 150° vertikalt	
Rekkevidde	maks. 12 m (temperaturstabilisert)	
Skumringsinnstilling	2 – 2000 Lux	
Tidsinnstilling	10 s – 15 min.	
Beskyttelsestype	IP 44	
Beskyttelsesklasse	I	
Lyselement	Inklusiv lyselement 300 W (halogenstav R7S) 	
Tilbehør ekstra	-	
Art.-Nr.		

HS 150 DUO / HS 300 DUO



Registrerings-område



Reduksjon av registreringvinkelen



Trekk av dekkningen



Skumrings-, tidsinnstilling

HS 500 DUO



■ Stor lys- og sensorrekkevidde på inntil 20 m

HS 5140 **Best Price**



■ Rimelig startmodell



HS 500 DUO

	svart	hvit
Art.-nr.	633417	633516
Mål (h x b x d)	265 x 210 x 210 mm	
Effekt	maks. 500 W	
Spenning	230 – 240 V, 50 Hz	
Registreringsvinkel	240° med 180° åpningsvinkel	
Svingvidde	80° horisontalt, 150° vertikalt	
Rekkevidde	maks. 20 m (temperaturstabilisert)	
Skumringsinnstilling	2 – 2000 Lux	
Tidsinnstilling	10 s – 15 min.	
Beskyttelsestype	IP 44	
Beskyttelsesklasse	I	
Lyselement	Inklusiv lyselement 500 W (halogenstav R7S)	
Tilbehør som ekstrastyr	-	



HS 5140

	svart	hvit
Art.-nr.	575212	577919
Mål (h x b x d)	185 x 170 x 160 mm	
Effekt	maks. 500 W	
Spenning	230 – 240 V, 50 Hz	
Registreringsvinkel	140° med krypedetektor	
Svingvidde	180° vertikalt forover og bakover	
Rekkevidde	maks. 12 m (temperaturstabilisert)	
Skumringsinnstilling	2 – 2000 Lux	
Tidsinnstilling	8 s – 35 min	
Beskyttelsestype	IP 54	
Beskyttelsesklasse	I	
Lyselement	Inklusiv lyselement 500 W (halogenstav R7S)	
Tilbehør som ekstrastyr	-	

HS 500 DUO

240° / 2 sensorer
maks. 20 m



Registrerings-
område



Reduksjon av
registrerings-
vinkelen



Trekk av
dekkringen




Skumrings-,
tidsinnstilling

HS 5140

140° / 1 sensor
175 m²



Registrerings-
område



Funksjons-
innstillinger